



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК**

Россия, 446207, г. Новокуйбышевск Самарской области

**П А С П О Р Т № 1060**Наименование нефтепродукта: **Масло моторное для автотракторных дизелей М-8Г<sub>2</sub>к первый сорт**ГОСТ 8581-78 с изменениями 1-10, ОКП 02 5313 0503  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АЮ96.В06470 срок действия с 25.09.2009г. по 24.09.2012г.Номер партии 513СМасса нетто бочки, кг 180Дата изготовления 18.11.09Количество бочек, шт. 84

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Фактически
1. Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 100°С	8,0 ± 0,5	8,15
при 0°С, не более	1200	1056
2. Индекс вязкости, не менее	90	92
3. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,013
4. Массовая доля воды, %, не более	Следы	Следы
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	219
6. Температура застывания, °С, не выше	-30	-30
7. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup> , не более	Отсутствие	Отсутствие
8. Мокющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	0,5	0,5
9. Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0	6,9
10. Зольность сульфатная, %, не более	1,15	0,93
11. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 35ч	Выдерживает	Выдерживает
12. Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15: 85, единицы ЦНТ, не более	4,0	2,0
13. Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,905	0,891
14. Массовая доля активных элементов, %, не менее:		
кальция	0,19	0,23
цинка	0,05	0,061
фосфора	0,05	0,056
15. Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	500	400

- Малоопасное вещество (по воздействию на организм при соблюдении правил обращения).
- Горючая жидкость.
- Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.
- Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Начальник ЦЗЛ-ОТК (лаборатории) Лыж

Корнишина Н.М.

Начальник смены ПанчеваДата выдачи паспорта 18.11.09.